

ARTYVAL 75®

Artyval® es un papel sintético coextruido, basado en un polipropileno blanco opaco con un acabado mate por la cara exterior.

Características

- Estucado cara exterior, lo que garantiza una perfecta imprimabilidad en Offset, Flexografía, Hecogravado, Tipografía, Serigrafía y Transferencia Térmica.
- Excelente durabilidad exterior.
- Resistente a la humedad y a productos químicos.
- Buena resistencia al rasgado.
- Excelente opacidad y blancura.
- Adhesivo acrílico permanente de elevada transparencia y cohesión, con elevada adhesión sobre superficies apolares tales como polietilenos y polipropilenos.
- Cumple con la normativa UNI EN ISO 10993-10:2004 (test de sensibilidad e irritación de la piel)
- Cumple con el certificado ISEGA, para contacto directo con alimentos, excepto acuosos ácidos, cumple con la Directiva de la CE 2004/19/EC.
- El adhesivo AP 901 puede estar en contacto con alimentos secos, húmedos y grasos con factor de reducción de al menos 3, según la directiva CE, 85/572/EC.



Aplicaciones

- Alimentación, juguetes, electrodomésticos...
- Cuidado personal, limpieza del hogar...



Tabla de especificaciones técnicas: Artyval 75

Material frontal	
Tipo	Polioléfina
Color y acabado	Blanco mate
Gramaje	66 gr/m ²
Espesor	75 μ y
Adhesivo	
Referencia	AP 901
Tipo	Acrílico permanente
T ^o mínima aplicación	-5°C
T ^o de servicio	-40°C / +120°C
Cohesión	Alta
Adhesión inicial	8 N/inch ²
Adhesión final	7 N/inch
Soporte siliconado	
Tipo	Glassine siliconado una cara
Color y acabado	Blanco
Gramaje	72 gr/m ²
Espesor	63 μ y
Transparencia	+40%

Recomendaciones de almacenaje

- El material debe mantenerse a una temperatura de 22°C +/- 2°C y 50% +/- 5% de humedad relativa.
- No exponer a la luz solar directa.
- El área debe estar seca y limpia. Por favor, mantener el material en el embalaje original mientras no sea utilizado con el fin de protegerlo del polvo y la contaminación.
- Todos los valores de esta hoja técnica son típicos. Las hojas técnicas de SDI Converting solo proporcionan las características generales del producto.
- Es responsabilidad del Cliente y/o Usuario Final determinar si el producto es apto para la finalidad para la que el Cliente y/o Usuario Final desea utilizarlo.
- SDI Converting no puede dar ninguna garantía más allá de la información que figura en la hoja técnica.