

ARTYVAL®

Artyval® es un papel sintético coextruido, basado en un polipropileno blanco opaco con un acabado mate por ambas caras.

Características

- Estucado ambas caras, lo que garantiza una perfecta imprimabilidad en Offset, Flexografía, Huecograbado, Tipografía, Serigrafía y Transferencia Térmica.
- Excelente durabilidad exterior.
- Resistente a la humedad y a productos químicos.
- Buena resistencia al rasgado.
- Excelente opacidad y blancura.
- Prolongado periodo de conservación. Garantía de 1 año. En condiciones normales de almacenamiento, su durabilidad es superior.
- Certificado ISEGA, para contacto directo con alimentos, excepto acuosos ácidos, cumple con la Directiva de la CE 2004/19/EC.



Aplicaciones

- Alimentación: vitolas, pescados, carnes, quesos, mariscos, congelados...
- Documentos como: guías de ocio, mapas, planos...
- Menús, manteles, folletos, tarjetas...
- Pósters-PLV, calendarios...



Tabla de especificaciones técnicas: Artyval

Especificaciones técnicas	Valores típicos						Método
Espesor nominal		100 μ	150 μ	180 μ	200 μ		
Peso (G/m ²)		80	111	130	143		
Lisura	S1	0.7~1.3	0.7~1.3	0.7~1.3	0.7~1.3	μ	T-555
	S2	0.7~1.3	0.7~1.3	0.7~1.3	0.7~1.3		T-555
Tratamiento superficial		C2S	C2S	C2S	C2S	dynes/cm ²	D-2578
Blancura		95	95	95	95	W	T-525
Opacidad		91	93	95	96	%	T-425

- Métodos ASTM en los casos en los que se aplica, sujeto a variación de +/- 5%.
- Resultados de test de laboratorio, solo para referencia, no son una garantía.