

# COMPACT

Compact es un papel sintético formado por un polipropileno blanco opaco, calandrado, y acabado mate por ambas caras para aplicaciones de impresión y manipulación.

## Características

- Está tratado con un proceso de súper calandrado para dejar una superficie muy suave y aportarle una buena imprimabilidad en Offset, Flexografía, Hecograbado, Tipografía, Serigrafía y Transferencia Térmica.
- Excelente durabilidad exterior.
- Resistente a la humedad y a productos químicos.
- Buena resistencia al rasgado.
- Dimensionalmente estable en ambos sentidos.
- Buena resistencia al agrietado por frío o calor con alta opacidad y blancura.
- Buen periodo de conservación. Garantía de 6 meses. En condiciones normales de almacenamiento, su durabilidad es superior.
- Cumple con FDA 2 CFR 77.520 para el contacto directo con los alimentos, excepto alimentos acuosos ácidos.



## Aplicaciones

- Etiquetas para horticultura, plantas...
- Mapas, planos, guías de ocio...
- Pósters -PLV, banderines...



## Tabla de especificaciones técnicas: Compact

Especificaciones técnicas	Valores típicos						Método
		250 $\mu$	300 $\mu$	400 $\mu$	500 $\mu$		
Espesor nominal		250 $\mu$	300 $\mu$	400 $\mu$	500 $\mu$		
Peso (G/m <sup>2</sup> )		286	344	458	573		
Lisura	S1	18~35	18~35	18~35	18~35	Medida	T-538
	S2	35~65	35~65	35~65	35~65	Sheffield	T-538
Tratamiento superficial	S1	42~45	42~45	42~45	42~45	dynes/cm <sup>2</sup>	D-2578
	S2	42~45	42~45	42~45	42~45		
Blancura		88	88	88	88	W	E-313
Opacidad		90	91	92	95	%	D-1003

- Métodos ASTM en los casos en los que se aplica, sujeto a variación de +/- 5%.
- Resultados de test de laboratorio, solo para referencia, no son una garantía.