

## Tabla de especificaciones técnicas: Artyval 75

Material frontal	
Tipo	Polioléfina
Color y acabado	Blanco mate
Gramaje	66 gr/m <sup>2</sup>
Espesor	75 $\mu$ y
Adhesivo	
Referencia	AP 901
Tipo	Acrílico permanente
Tª mínima aplicación	-5°C
Tª de servicio	-40°C / +120°C
Cohesión	Alta
Adhesión inicial	8 N/inch <sup>2</sup>
Adhesión final	7 N/inch
Soporte siliconado	
Tipo	Glassine siliconado una cara
Color y acabado	Blanco
Gramaje	72 gr/m <sup>2</sup>
Espesor	63 $\mu$ y
Transparencia	+40%

## Recomendaciones de almacenaje

- El material debe mantenerse a una temperatura de 22°C +/- 2°C y 50% +/- 5% de humedad relativa.
- No exponer a la luz solar directa.
- El área debe estar seca y limpia. Por favor, mantener el material en el embalaje original mientras no sea utilizado con el fin de protegerlo del polvo y la contaminación.
- Todos los valores de esta hoja técnica son típicos. Las hojas técnicas de SDI Converting solo proporcionan las características generales del producto.
- Es responsabilidad del Cliente y/o Usuario Final determinar si el producto es apto para la finalidad para la que el Cliente y/o Usuario Final desea utilizarlo.
- SDI Converting no puede dar ninguna garantía más allá de la información que figura en la hoja técnica.